

ABRO Lubricante de Grafito en Polvo

Descripción: ABRO Lubricante de Grafito en Polvo es ideal para lubricar y proteger las superficies contra la fricción, desgaste y corrosión en: herrajes, candados, cinturones, cadenas, harremientas, cerraduras de automóviles y cerraduras en general. Es un lubricante multiusos en polvo seco que evita que las puertas crujan y previene que las cerraduras se congelen.

Indicaciones de Uso: Aplicar el polvo con ayuda de la jeringuilla. En caso de bisagra o cerradura; abrir y cerrar varias veces para esparcir bien el grafito en polvo. Manchas/restos: Retirar los restos con un paño.

Presentaciones: • Frasco de 15 gr

Almacenamiento: Almacenar en áreas frescas, secas y ventiladas.

Precauciones: En contacto con la ropa el polvo de grafito puede ocasionar manchas imposibles de remover.

Características / Beneficios:

- Se puede utilizar en superficies de metal, madera, plástico y caucho.
- Alta potencia de carga
- Resistente a la humedad
- Resistente a los compuestos químicos
- Conductor de electricidad
- Práctico frasco dosificador

DATA DE TEST TÍPICO

Propiedades Físicas

Color	Gris oscuro con brillo metálico
Grafito Natural % Concentración	70 - 100%
Cuarzo	0 - 25%
Punto de fusión / punto de congelación	3.650 °C
Temperatura de descomposición	Por encima de 550 ° C
Solubilidad	Insoluble

* Datos de test típico son solo valores promedio. Variaciones menores que no afectan el desempeño del producto son esperados durante una producción normal.

