

GRASA HHS 2000



Contenido ml.	Código N°	U/E
500 ml.	20893 106	12

Aplicación:

Conveniente para la lubricación universal y bajo cargas de alta presión ejemplo: sistemas de acoples de cambios, válvulas reguladoras, cables de arrastre, cadenas, palancas, deflectores, rodillos, bisagras, etc.

Especial para evitar la soldadura en frío en tornillos de acero inoxidable, la resistencia al roscado se reduce considerablemente.

Resistencia a la presión bajo altas cargas de presión



A pesar de las cargas de alta presión y el movimiento cortante con el cuerpo bajo, la película lubricante del HHS 2000 sigue siendo activa y no se rompe. Separa confiablemente el cuerpo de oposición del cuerpo bajo, asegura una protección óptima contra el desgaste bajo cargas de alta presión. Se recomienda una limpieza previa a la aplicación del HHS 2000.

Lubricante sintético.

Extremadamente resistente a altas presiones.

Aceite lubricante versátil debido a la armonía de su fórmula y su correcta combinación

Alta resistencia a la presión

Extraordinaria resistencia a la rotura por impacto, película lubricante que anula ruido, vibraciones y golpeteo.

Alta capacidad contra la fricción

Características lubricantes excelentes, en tolerancias menores, protege confiablemente contra la corrosión.

Efecto adhesivo activo

Lubrica eficientemente aun en piezas rotativas.

Compatible con todos los materiales

- Protege los cauchos de los anillos, Oring y Xring, así como plásticos.
- Comportamiento neutral sobre superficies pintadas.

Resistente a salpicaduras de agua y agua salada, ácidos débiles y soluciones alcalinas

Formula libre de silicona, resinas o ácidos

Temperatura de funcionamiento de -35°C hasta +180°C. Temporalmente: 200°C

Color, amarillo transparente.

Índice de viscosidad

